

ПРИМЕНЕНИЕ

0,3 мм - для именных бейджей в карманах одежды, сумках, рюкзаках, предметах униформы, туристическом снаряжении, рекламной продукции, в производстве косметичек и упаковки товара, а также дождевиков и декоративных элементах детских колясок.

0,5 мм - производство гибких окон в тентовых конструкциях, летних кафе, туристических палатках, веранд, террас, беседок, для изготовления навесов и тентов.

0,65 мм - в текстильной архитектуре, изготовление прозрачных стен веранд, больших укрытий, гибких разделительных штор, окон для катеров и яхт.

Огнестойкие FR 0,5 мм и антистатические пленки необходимы там, где требует того техника безопасности.

Противомоскитные пленки используются на складах и производствах, где по санитарно-эпидемиологическим нормам насекомых быть не должно.

Морозостойкие пленки применяются для холодильных камер и складов с пониженной температурой


Прозрачная пленка ПВХ Achilles Vinistar Classic Японского производства



0.3mm



0.5mm / 0.5mm FR



0.65mm

- Высокая оптическая четкость;
- Устойчивость к царапинам;
- Морозостойкость (до -36°C);
- Не гниёт;
- Не мутнеет;

Свойства

- УФ стойкость;
- Устойчивость к многократным изгибам;
- Устойчивость к воздействию морской соли;
- Не бьется, в отличие от стекла;
- Долговечность и прочность.

Показатели	0.3mm	0.5mm	0.5mm FR	0.65mm
Прочность на раздир N/cm (JIS K-6732)	90,9/78,4	142/126	122,7/113,2	150,7/138,5
Прочность на разрыв N/cm (JIS K-6732)	23/22,8	36,8/36,7	35,4/36,1	47,5/45,8
Морозостойкость °C (ASTM D-1593)	-34	-34	-34	-36
Ширина см	140	140	140	140
Длина рулона м	50	50	50	30

Метод соединения: Высокочастотная сварка (ТВЧ), сварка горячим воздухом, склеивание, шитье. **Возможно нанесение изображения методом трафаретной печати.**

В наличии на складе: Минимальная партия один рулон. Поставка под заказ в любой плотности с различными свойствами.

Уход за пленкой Ахиллес: Мыть теплой водой с мылом, после этого протереть мягкой тканью, полностью высушить. Не использовать агрессивные химикаты, растворители или химические чистящие средства. Использование пленки Ахиллес гарантирует долгий срок службы изделия.